

規格 Specifications


產品型號	RG-320嵌入式平面爐系列		RG-213嵌入式平面爐系列	
熱輸入量(千瓦kw)	煤氣	石油氣	煤氣	石油氣
左爐頭	4.30	4.50	4.30	4.50
右爐頭	4.30	4.50	4.30	4.50
中爐頭	1.80	1.70	-	-
細芯火	0.41	0.41	0.41	0.41
重量(公斤kg)	13.8	13.0	12.0	12.0
電源	1.5V乾電池			
點火方式	連續式電子打火			
安全裝置	防漏熄火安全裝置			
外形尺寸(毫米mm) 闊x深x高(至爐面)	860x450x99		750x450x98	
開孔尺寸(毫米mm)				
	* 平面爐與牆身須預留最少150毫米的距離		* 平面爐與牆身須預留最少150毫米的距離	

- 本公司為客戶提供修改或新造牆面工程，歡迎致電查詢(工程需視乎實際情況而定)。
- 玻璃面板顏色或會隨原材料顏色而有所差異。
- 規格如有更改，恕不另行通知。

總代理 Sole Agent :



信興電工工程有限公司
SHUN HING ELECTRIC WORKS AND ENGINEERING CO., LTD.



總經銷 Sole Distributor:

安力貿易有限公司
香港液體氣(集團)有限公司附屬機構

陳列室：
九龍彌敦道469號新光商業大廈十四字樓
電話：2781 0836
營業部：
九龍彌敦道469號新光商業大廈十三字樓
電話：2300 1210

Showroom:
14/F Sunbeam Comm. Bldg., 469 Nathan Rd., Kln.
Tel: 2781 0836
Sales Dept.:
13/F Sunbeam Comm. Bldg., 469 Nathan Rd., Kln.
Tel: 2300 1210

產品查詢熱線 Enquiry
2781 0836
<http://www.energytrading.com.hk>

Rasonic

樂信牌

嵌入式平面爐
Built-in Hobs
煤氣 • 石油氣



全新

火力更強勁

火旋風

強力效能 環保耐用



RG-213GW

全新樂信牌火旋風嵌入式平面爐系列

樂信牌最新推出的嵌入式平面爐RG-213及RG-320系列，特別配備了最新研製的「上進風」高效能爐頭，再配合原有的「內旋式」火焰，比一般煮食爐的燃燒效能表現更卓越，火力集中令煮食更快捷，讓你盡情在廚房大展身手！

「上進風」高效能環保爐頭設計 High Efficiency Burner

全新「上進風」爐頭，空氣從爐頭周邊引入，有效提高燃燒效能。再配合首創「內旋式」火焰設計，火力集中，熱量不易流失，比一般煮食爐的燃燒效能表現更卓越，環保節能。

內旋式火焰設計 Internal Rotating Flame

採用精密加工的斜紋條型火孔，以一致的內旋角度送出火力，形成強勁的向內旋轉上升火焰。其嶄新設計能有效地集中熱量，並同時把外圍助燃空氣引入，大大減低熱量四散，提高燃燒效能。



旋轉式火焰可有效提高燃燒效能

火旋風 與其他煮食爐 火力比較



以煲水1公升作實驗，樂信牌「火旋風」需最短時間

兩邊雙環爐頭 獨立細芯火 四種火力調校

Double-Ring Burner & Four Adjusting Flame Mode

雙環爐頭備有四種火力調校模式，內外環均可隨意調校大小火力，同時仍能保持旋風式火焰的燃燒狀態。無論煎、炒、煮、炸、煲、燉的烹調方法，火力調校均從心所欲。



內外環火 — 全開

外環火 — 細火

細芯火 — 中火

細芯火 — 細火

耐熱不銹鋼爐頭蓋

Thermal Resistant Ceramic Coating Burner Cap

耐熱陶瓷表層爐頭蓋，比一般爐頭蓋更為耐用。



強化玻璃面板 Tough Tempered Glass Top

經過多項嚴格測試，證明樂信牌煮食爐的強化玻璃面板不但耐熱，而且更可抵受衝擊力，不易被壓碎。

防漏熄火安全裝置 Flame Failure Device

當爐火意外地被風吹熄或淋熄，氣閥會立即自動關閉，防止氣體洩漏，安全可靠。



RG-320GW(T) 珍珠白 煤氣
RG-320GW 珍珠白 石油氣



RG-320GB(T) 黑色 煤氣
RG-320GB 黑色 石油氣



RG-213GW(T) 珍珠白 煤氣
RG-213GW 珍珠白 石油氣



RG-213GB(T) 黑色 煤氣
RG-213GB 黑色 石油氣



RG-213GM(T) 石紋 煤氣
RG-213GM 石紋 石油氣