



冷氣機系列



變頻淨冷窗口式冷氣機KS系列

小空間 · 大涼感
注入**冰雪**清涼活力

窗口式冷氣機

Window Type Air Conditioner


frostar 冰雪

抗菌過濾網
大幅提升室內空氣品質



吸附室內空氣的灰塵、異味及細菌，
使空氣更清新，提升冷氣效能。

內置UV-C紫外燈功能
減少機內霉菌滋生



有效提高空氣質量，保持空氣自然清新，
並淨化室內空氣。

1級能源標籤
高效省電和節能



採用變頻技術，實現省電節能，
並迅速達到快速降溫效果，穩定室溫。

窗口式冷氣機

Window Type Air Conditioner



變頻窗口式冷氣機 (淨冷型)

無線遙控

R32



抗菌過濾網



UV-C 功能



圖示只供參考

定頻窗口式冷氣機 (淨冷型)

旋鈕操作


R32



抗菌過濾網



UV-C 功能



圖示只供參考

產品規格 - KS系列

型號	匹數	製冷效能	製冷量(Btu/h)	尺寸 (高 x 闊 x 深) (mm)
FR-KS7	3/4	1級	7,680	350 x 450.6 x 675
FR-KS9	1	1級	8,700	350 x 450.6 x 675
FR-KS12	1.5	1級	11,400	350 x 450.6 x 675
FR-KS18	2	1級	17,700	428 x 660 x 780

產品規格 - EV系列

型號	匹數	製冷效能	製冷量(Btu/h)	尺寸 (高 x 闊 x 深) (mm)
FR-EV7	3/4	4級	7,097	350 x 450 x 580
FR-EV9	1	4級	8,803	350 x 450 x 580
FR-EV12	1.5	4級	11,601	375 x 560 x 668
FR-EV18	2	4級	17,572	428 x 660 x 700



註: 1. 因空調機所使用的雪種是R32, 屬輕度易燃雪種, 所以產品安裝需符合該產品說明書的房間最小面積、安裝高度下限要求及使用限制。所有的安裝以及維修需由授權代理商或由受過專業訓練的技術人員進行。
2. R32雪種窗口式空調機最少安裝高度為0.75米。

冷氣機安全須知

- 詳細安裝要求請參考產品之安裝說明書。
- 本產品目錄及圖片只供參考, 與實際產品之顏色及體積或會有差異。產品以實物為準。
- 產品規格如有更改, 恕不另行通知。
- 如有任何爭議, 信興電工工程有限公司保留最終決定權。



此產品目錄以環保紙及墨印刷

立即下載應用程式

Shun Hing Service



保修登記及預約

信興電工工程有限公司

辦公室: 香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心9樓

電話: (852) 2861 2767 傳真: (852) 2865 6706

網址: www.shew.com.hk

電郵: shew@shunhinggroup.com

保養及維修:

信興電器服務中心有限公司

辦公室: 香港新界葵涌勝耀街2號信興中心1樓

電話: (852) 2406 5666 傳真: (852) 2408 0316

網址: www.shesc.com



F-AC0326

WhatsApp

客戶服務查詢 (訊息)
(852) 6803-5600